

Werkzeugloser Scheibenwechsel !



1400 W

9565CRF Winkelschleifer Ø 125 mm

- 1400 W / 12'000 U/min / 2.2 kg
- Elektronische Regulierung für konstante Drehzahl unabhängig der geforderten Kraft
- Super Joint System – SJS: eine Blockiersicherung schützt die Maschine und den Anwender
- Anti-Restart Funktion mit LED-Kontrolle

Standard-Ausrüstung :
Seitengriff, Superflansch, Schrump-Scheibe

PREMIUM	▲
MEDIUM	▲
STANDARD	▲

Details siehe Katalog (2011 S. 58) 2012 S. 68

Kompakt, handlich und leicht



GA9012C Winkelschleifer Ø 230 mm

- 2'000 W / 6'000 U/min / 4,5 kg
- Elektronische Regulierung für konstante Drehzahl unabhängig der geforderten Kraft
- Elektronische Abschaltung bei Überlastung oder blockierendem Werkzeug
- Superflansch für werkzeuglosen Scheibenwechsel

Standard-Ausrüstung :
Seitengriff, Superflansch, (ohne Scheibe)

PREMIUM	▲
MEDIUM	▲
STANDARD	▲

Details siehe Katalog (211 S. 59) 2012 S. 69

Ihr Fachhändler :



AKTION MAI - JUNI 2012

Gültig bis 30-06-2012

TOREX AG

Torex Handels AG
Durisolstr. 1B
5612 Villmergen

Tel 056 622 49 22
Fax 056 622 13 63
info@torex.ch
www.torex.ch

Klein aber oho !



LD060P Laserdistanzmessgerät 60 Meter

- Messbereich 0,05 m – 60 m
- Gewicht 90 g
- Abmessen von Längen, Flächen und Volumen
- Pythagorasfunktionen für indirekte Höhen- und Weitenmessung an unzugänglichen Stellen

Standard-Ausrüstung :
Batterien, Handschlaufe, Gerätertasche

PREMIUM	▲
MEDIUM	▲
STANDARD	▲

Details siehe Katalog (2011 S. 25) 2012 S. 77

Trockenschnitt ohne Funken



LC1230 Metall- Gehungssäge Ø 305/25,4 mm

- 1750 W / 1300 U/min / 19,3 kg
- Sauberer, rascher Schnitt, benötigt keine Endverarbeitung
- Schnittleistungen bei 90°
Ø 115 mm / 75 x 150 mm / 100 x 100 mm
- Schnittleistungen bei 45°
Ø 90 mm / 85 x 85 mm

Standard-Ausrüstung :
Hochleistungs-Blatt
TCT 60 Zähne

Details siehe Katalog (2011 S. 61) 2012 S. 71

PREMIUM	▲
MEDIUM	▲
STANDARD	▲

Mit 2 Bohrfuttern



HR2470FT Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen 24 mm, 2,7 J

- 780 W / 0-1'100 U/min / Schläge 0-4'500 /min / 2,9 kg
- Bohrleistung Beton 24 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm
- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln

Standard-Ausrüstung :
Bohrfutter passend für SDS-PLUS Werkzeuge,
Schnellspannbohrfutter, Tiefenschlag, Seitengriff,
Transportkoffer

PREMIUM	▲
MEDIUM	▲
STANDARD	▲

Details siehe Katalog (2011 S. 52) 2012 S. 58

Unvergleichliches Gewichts/Leistungsverhältnis !

PREMIUM	▲
MEDIUM	▲
STANDARD	▲

HR4010C Bohr- und Spitzhammer 40 mm, 6,3 J

- 1'100 W / 235-480 U/min / Schläge 1350-2750 /min / 6,2 kg
- Bohrkronen 105 mm
- Passend für SDS-MAX Bohrer
- Meisselfixierung in 12 Positionen

Standard-Ausrüstung :
Tiefenschlag, Seitengriff zum Bohren,
Seitengriff zum Meisseln, Fett
Transportkoffer

Details siehe Katalog (2011 S. 54) 2012 S. 60



Mit 25 Bohrern SDS-PLUS!



HR1830 + D-33853 Leicht-Bohrhammer 18 mm / 1,2 J

- 440 W // 0-1500 U/min / 1,9 kg
- Schlagzahl 0-5000 /min
- Bohrleistung Beton 18 mm / Stahl 13 mm / Holz 24 mm

Ausrüstung :
D-33853 mit 25 assortierten Bohrern Ø 5/6/7,
Tiefenschlag
Seitengriff
Transportkoffer

Details siehe Katalog
(2011 S. 52) 2012 S. 58

PREMIUM	▲
MEDIUM	▲
STANDARD	▲

Der Sommer kommt !



BHP454RFE + BCF201Z Set 18V 3,0Ah Akku-Bohrschrauber + Ventilator

- Akku-Bohrschrauber BHP454RFE
1,5-13 mm / 0-400/ 0-1'700 U/min / 40/80Nm / 2,4 kg
- Schlagzahlen 0-6'000 /0-25'500 min
- Bohrleistung: Beton 16 mm / Stahl 13 mm / Holz 65 mm
- Maschine mit zwei Gängen, leicht, robust und stark mit einschaltbarem mechanischem Schlag
- Akku-Ventilator BCF201Z (14,4V + 18V + 230V)
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- Robustes und Schlaggeschütztes Gerät

Set-Ausrüstung :
1 Akku-Bohrschrauber BHP454Z,
2 Akkus Li-Ion BL1830, Makstar
Ladegerät 22 Min, Seitengriff,
Tiefenschlag, Transportkoffer
1 Akku-Ventilator mit Adapter 230V BCF201Z

Details siehe Katalog (2011 S. 8) 2012 S. 8 + 27

PREMIUM	▲
MEDIUM	▲
STANDARD	▲

Super-Set !



DK1400 Set mit 3 Maschinen + Lampe 14,4V 3,0Ah

- Bohrschrauber BDF442DO
1,5-13 mm / 0-400/0-1400 U/min / 30/44Nm / 1,7 kg
- Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 38 mm

- Winkelbohrmaschine BDA340DO
1,5-10 mm / 0-1700 U/min / 10,3 Nm / 1,5 kg
- Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 25 mm

- Pendelhub-Stichsäge BJV140DO
0-2800 /min / Blatt 26 mm / 2,8 kg
- Holz 135 mm / Stahl 10 mm

Ausrüstung :
3 Maschinen wie beschrieben,
Stab-Lampe BML145,
Ladegerät 22 min,
DK1400 Transportkoffer und 2 Akkus Li-Ion 3,0Ah

Details (Maschinen) siehe Katalog (2011 S. 11) 2012 S. 11 + 19

Beschränkte Anzahl !

PREMIUM	▲
MEDIUM	▲
STANDARD	▲

Gut gewähltes Gerät = Optimale Lebensdauer

PREMIUM	▲
MEDIUM	▲
STANDARD	▲

Premium Medium Standard
Intensiver Einsatz und schwere Arbeiten
Regelmässiger Einsatz
Gelegentlicher Einsatz

Je dunkler die Farbe, desto besser eignet sich das Gerät für schwere Arbeiten.

Unverbindliche Preisempfehlungen.
Alle Taxen inklusive und 8% MwSt.
Druckfehler vorbehalten.
Lieferung solange Vorrat.
Verkauf nur über den Fachhandel.
© 05-2012 MAKITA SA - 1028 Präverengas

www.makita.ch



Leicht und handlich !



3709 Einhandfräse

- 530 W / 30'000 U/min / 1.5 kg
- Einstellbare Rollenführung zum Kantenfräsen
- Präzise Tiefeneinstellung dank Zahnstangenmechanismus

Standard-Ausrüstung:
Anlaufriem 10 mm, Parallelanschlag, Rollenanschlag, Nutfräser 6 mm Schlüssel

Details siehe Katalog (2011 S. 42) 2012 S. 50

PREMIUM			
MEDIUM			
STANDARD			

Im System-Koffer geliefert



4351FCTK Pendelhub-Stichsäge mit LED-Beleuchtung

- 720 W / 800-2800 /min / 2.5 kg
- Hubhöhe 26 mm
- Schnittleistung Holz 135 mm / Stahl 10 mm

Standard-Ausrüstung:
6 assortierte Sägeblätter, Absaugstutzen, Kunststoffgleitplatte, Schlüssel, Transportkoffer

Details (Maschine) siehe Katalog (2011 S. 34) 2012 S. 40

135 mm

PREMIUM			
MEDIUM			
STANDARD			

Aufgeladen in 15 Min. !



BDF343RHE Akku-Bohrschrauber 14.4 V 1.3Ah Li-Ion

- 0,8-10 mm / 0-400/ 0-1'300 U/min / 20/36 Nm / 1.5 kg
- Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 25 mm

Standard-Ausrüstung:
2 Akkus Li-Ion 1.3Ah, Ladegerät 15 min, Transportkoffer

Details siehe Katalog (2011 S. 7) 2012 S. 6



PREMIUM			
MEDIUM			
STANDARD			

2 mechanische Gänge

6337DWDE Akku-Bohrschrauber 14.4 V 2.5Ah*

- 1,5-13 mm / 0-400/ 0-1'300 U/min / 30/65 Nm / 2.2 kg
- Stahl 13 mm / Holz 32 mm
- Sehr handliche T-Form und günstige Schwerpunktverteilung
- Synchronisiertes Hochleistungs-Getriebe

Standard-Ausrüstung:
2 Akkus NiMH1434, Ladegerät 60 Min, Schraub-Einsatz, Transportkoffer

Details siehe Katalog (2011 S. 10) 2012 S. 10

* Ah gemäss EU Normen IEC61951-1/2



PREMIUM			
MEDIUM			
STANDARD			

Sehr kraftvoll und widerstandsfähig

9403 Bandschleifer 100 mm

- 1'200 W / 500 m/min / 5.7 kg
- Schleifbänder 610x100 mm
- Grosse Grundplatte für perfekten, rillenfreien Schliff

Standard-Ausrüstung:
Staubsaack

Details siehe Katalog (2011 S. 28) 2012 S. 34



PREMIUM			
MEDIUM			
STANDARD			

Einwandfreies Finish !

N1923B Einhand-Falzhobel 82 mm

- 600 W / Leerlaufdrehzahl 16'000 U/min / 3.1 kg
- Spanabnahme stufenlos 0 - 2 mm
- Falztiefe 0 - 23 mm

Standard-Ausrüstung:
2 HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Messereinstell-Lehre, Schlüssel

Details siehe Katalog (2011 S. 26) 2012 S. 32



PREMIUM			
MEDIUM			
STANDARD			

Mit 9-teiligem Bohrererset !

HP1641FK1X Schlagbohrmaschine 13 mm

- 680 W / 1.5-13 mm / 1.6 kg
- Leerlaufdrehzahl 0-2'800 U/min
- Schlagzahl 0-44'800 /min
- Bohrleistung Beton 16 mm / Stahl 13 mm / Holz 30 mm
- Kompakte, leichte und sehr handliche Maschine

Standard-Ausrüstung:
9-teiliges Bohrererset, Tiefenanschlag, Seitengriff, Transportkoffer

Details siehe Katalog (2011 S. 49) 2012 S. 57



PREMIUM			
MEDIUM			
STANDARD			

Sehr kraftvoll und robust

DS4010 Bohrmaschine / Rührwerk 13 mm

- 750 W / 2-13 mm / 0-600 U/min / 2.8 kg
- Stahl 13 mm / Holz 36 mm
- ideal als Rührgerät zum Mischen von dick flüssigen und zähen Massen sowie für schwere Bohr- und Schraub-Arbeiten
- Nur Rechtslauf

Standard-Ausrüstung:
Seitengriff, Schlüssel

Details siehe Katalog (2011 S. 47) 2012 S. 55



PREMIUM			
MEDIUM			
STANDARD			

Mit Führungsschiene 190 cm !

SP6000K2 Eintauch-Kreissäge 55 mm Ø 165 mm mit Führungsschiene 190 cm

- 1'300 W / 2000-5200 U/min / 4.4 kg
- Schnitt-Tiefe bei 90° 55 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° 39 mm
- Schnitt-Tiefe bei 48° 38 mm
- Rasches Einstellen der Schnitt-Tiefe und Schnitt-Winkel
- Die erste Eintauch-Kreissäge mit Kipp-Sicherung, für erhöhte Sicherheit: verhindert das Umkippen der Maschine bei Winkelschnitten

Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 48 Zähne, Führungsschiene 190 cm, Schlüssel, System-Koffer

Details siehe Katalog (2011 S. 36) 2012 S. 41



PREMIUM			
MEDIUM			
STANDARD			

Ideal für Montage !

LS1040FS Gehrungs- und Kappsäge Ø 255-260/30 mm mit Licht

- 1'650 W / 4600 U/min / 12.6 kg
- Schnittleistung bei 90° 93x95 bis 69x135 mm
- Gehrungsschnitte bei 45° 93x67 bis 69x95 mm
- Neigungsschnitte bei 90°+45° L 53x95 bis 35x135 mm
- Schräg. + Gehrung 45° + 45° L 49x67 bis 35x94 mm
- Rasterungen bei 15°, 22,5°, 30° und 45°
- Sehr stabil und robust

Standard-Ausrüstung:
Fluoreszenz-Lampe, HM-Blatt 32 Zähne, Staubsack, seitliche Verlängerung, Vertikalschraubstock, Schlüssel

Details siehe Katalog (2011 S. 39) 2012 S. 44



PREMIUM			
MEDIUM			
STANDARD			

Laserlinie = ultrapräzises Arbeiten



- 1'010 W / 6000 U/min / 13.5 kg
- Schnittleistung bei 90° / 90° 52x300 mm bis 60x265 mm
- Leicht und handlich, für Werkstatt und Montage

Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 24 Zähne, Laserlinie, Staubsack, seitliche Verlängerung, Vertikalschraubstock, Schlüssel

Details siehe Katalog (2011 S. 39) 2012 S. 44

PREMIUM			
MEDIUM			
STANDARD			

LS0714L Gehrungs- und Kappsäge Ø 190/20 mm mit Laserlinie

Inklusive Untergestell



MLT100X Tischkreissäge Ø 255/30 mm

- 1'500 W / 4'300 U/min / 35 kg
- Verstellbarer Winkelanschlag von 90° bis 45°
- Blatt einstellbar von 90° auf 45°
- Schnittleistung bei 90° 91 mm
- Gehrungsschnitte bei 45° 63 mm
- für leichten und gelegentlichen Einsatz

Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 24 Zähne, Fahrenbares Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebstock, Schlüssel

Details siehe Katalog (2011 S. 42) 2012 S. 47

PREMIUM			
MEDIUM			
STANDARD			