

Auflageleisten-Reiniger TruTool TSC 100

Der Spezialist
für saubere
Auflageleisten

Ressourcen sparen

Dank des Auflageleisten-Reinigers TruTool TSC 100 können Leisten auf den Flachbettlasermaschinen bis zu viermal länger genutzt werden. Verglichen mit einem regelmässigen Austausch der Leisten sparen Sie durch die Mehrfachreinigung bis zu 75% der Kosten ein. Zusätzlich verlängert eine regelmässige Reinigung die Lebensdauer der Leisten. Dies ist

Leisten mehrfach reinigen - schnell
und gründlich

ressourcenschonend und sorgt gleichzeitig für Nachhaltigkeit. Bei steigenden Materialkosten kombiniert mit Beschaffungsengpässen macht sich die Mehrfach-Reinigung jetzt besonders bezahlt. Sie sparen aber auch Zeit, denn die Reinigung erfolgt durch eine Person. Ein Ausbauen der Leisten ist nicht notwendig und die Reinigung erfolgt hauptzeitparallel.

Vielseitiges Einsatzgebiet

Anwendung

TruTool TSC 100 passt sich automatisch an unterschiedliche Schlackedicken von bis zu 25 mm an und erzielt optimale Reinigungsergebnisse, sogar bei hartnäckiger Edelstahl-Schlacke. Dabei werden die Leisten selbst seitlich und in den Zacken-Zwischenräumen gereinigt.



Amortisationsdauer TruTool TSC 100:
Durchschnittlich zwischen 6 - 9 Monaten
abhängig von der Nutzungshäufigkeit.



Auflageleisten-Reiniger TruTool TSC 100



Weitere Vorteile

- Sicherheit: Der Dichtungswechsel wird durch eine integrierte LED angezeigt
- Wenige Verbrauchsteile kombiniert mit hoher Lebensdauer (Dichtung und Reinigungswerkzeuge)
- Prozesssicherheit: Regelmässig gereinigte Leisten steigern die Qualität der gefertigten Teile
- Ergonomie: Die Maschine lässt sich dank Rädern einfach zur Flachbettlasermaschine transportieren
- Handhabung: Dank langem Maschinengriff können Sie die Leisten alleine und mühelos reinigen
- Energiesparend: Wenig Strom ausreichend für eine kraftvolle Reinigung

Technische Daten

Technische Daten

Auflageleistendicke	mm	2 - 3,9
Max. Schlackedicke	mm	25
Min. Abstand Auflageleisten	mm	33,5
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	8
Nennaufnahmeleistung	W	1700
Gewicht	kg	16,3

Ca. 30 Minuten: Reinigungsdauer für eine durchschnittlich verschmutzte Palette (Standardgrösse von 1500 mm x 3000 mm)

Ihr Händler

Weltweit:

TRUMPF Schweiz AG
TRUMPF Strasse 8 · 7214 Grüşch - Schweiz · Telefon +41 58 257 6161
E-Mail powertools.info@trumpf.com · Homepage www.trumpf.com

