CLIMATE CONTROL

2026/27

Wood's

EL-BJÖRN



FÜR DAS PERFEKTE RAUMKLIMA.



INHALT

EL-BJÖRN

Elektrische Heizlüfter 4

Wood's

Tipps für den richtigen Luftentfeuchter 11

Luftentfeuchter
- Bau & Industrie 12
- Keller & Garage 14
- Wäschetrocknung 16
- Wohnräume 18
- Badezimmer 19

Zubehör 20

Garantie 21

ELEKTRISCHE HEIZLÜFTER



295.–
DTP INKL. **318.90**
LPREIS EXKL. 369.–

485.–
DTP INKL. **524.30**
LPREIS EXKL. **607.–**

VF 21 T
Inkl. Timer

Art.Nr. 1010011

Art.Nr. 1010010

HEIZLÜFTER VF 21

- Überwachungsfreier Betrieb
- Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse
- Korrosionsbeständiges Aluzinkgehäuse
- Galvanisierte Heizelemente für korrosive Umgebung

Technische Daten	Art.Nr. 1010010
3 Betriebsstufen (Umluft)	0,0 / 1,0 / 2,0 kW
Anschluss	230 Volt / 9,3 A / 50 – 60 Hz
Luftstrom	250 m^3/h
Geräuschpegel	34 dB
Schutzklasse	IP44
Masse (H × B × T)	300 × 260 × 300 mm
Gewicht	6,0 kg
Lieferumfang	– 2 m Netzkabel mit Stecker T12 – Konsole für Wandmontage

Heizleistung pro Raum (m^2)	isoliert / nicht isoliert
Fläche bei Deckenhöhe < 2,5 m	0 – 20 m^2 / 0 – 15 m^2
Fläche bei Deckenhöhe < 4,0 m	0 – 15 m^2 / 0 – 12 m^2



495.–
DTP INKL. **535.10**
LPREIS EXKL. **619.–**

695.–
DTP INKL. **751.30**
LPREIS EXKL. **869.–**

VF 6 T
Inkl. Timer

Art.Nr. 1010311

Art.Nr. 1010310

HEIZLÜFTER VF 6

- Zusätzlicher Kippschalter für Dauer-Umluftbetrieb
- Automatische Nachkühlung
- Überwachungsfreier Betrieb
- Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse

Technische Daten	Art.Nr. 1010310
3 Betriebsstufen (Umluft)	0,0 / 3,0 / 6,0 kW
Anschluss	400 Volt / 8,7 A / 50 Hz
Luftstrom	400 m^3/h
Geräuschpegel	38 dB
Schutzklasse	IP44
Masse (H × B × T)	370 × 310 × 360 mm
Gewicht	8,0 kg
Lieferumfang	– 2 m Netzkabel mit Stecker CEE 16 A, 5-polig – Konsole für Wandmontage

Heizleistung pro Raum (m^2)	isoliert / nicht isoliert
Fläche bei Deckenhöhe < 2,5 m	31 – 60 m^2 / 24 – 45 m^2
Fläche bei Deckenhöhe < 4,0 m	24 – 45 m^2 / 19 – 40 m^2

Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

TOP Qualität
aus Schweden



640.–
DTP INKL. **691.85**
LPREIS EXKL. 800.–

825.–
DTP INKL. **891.80**
LPREIS EXKL. **1'032.–**

VF 9 T
Inkl. Timer

Art.Nr. 1010411

Art.Nr. 1010410

HEIZLÜFTER VF 9

- Zusätzlicher Kippschalter für Dauer-Umluftbetrieb
- Automatische Nachkühlung
- Überwachungsfreier Betrieb
- Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse

Technische Daten	Art.Nr. 1010410
3 Betriebsstufen (Umluft)	0,0 / 4,5 / 9,0 kW
Anschluss	400 Volt / 13 A / 50 Hz
Luftstrom	750 m^3/h
Geräuschpegel	50 dB
Schutzklasse	IP44
Masse (H × B × T)	430 × 360 × 410 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	– 2 m Netzkabel mit Stecker CEE 16 A, 5-polig – Konsole für Wandmontage

Heizleistung pro Raum (m^2)	isoliert / nicht isoliert
Fläche bei Deckenhöhe < 2,5 m	61 – 90 m^2 / 46 – 70 m^2
Fläche bei Deckenhöhe < 4,0 m	46 – 70 m^2 / 41 – 60 m^2



1'150.–
DTP INKL. **1'243.15**
LPREIS EXKL. **1'438.–**

Für feuer-
gefährliche Räume

Art.Nr. 1010430

HEIZLÜFTER VF BR 9

- Darf in feuergefährlichen Räumen verwendet werden (Ställe, Textil- / Holz-Industrie etc.)
- Zusätzlicher Kippschalter für Dauer-Umluftbetrieb
- Automatische Nachkühlung
- Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse

Technische Daten	Art.Nr. 1010430
3 Betriebsstufen (Umluft)	0,0 / 4,5 / 9,0 kW
Anschluss	400 Volt / 13 A / 50 Hz
Luftstrom	1'200 m^3/h
Geräuschpegel	55 dB
Schutzklasse	IP55
Masse (H × B × T)	430 × 360 × 410 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	– 2 m Netzkabel mit Stecker CEE 16 A, 5-polig – Konsole für Wandmontage

Heizleistung pro Raum (m^2)	isoliert / nicht isoliert
Fläche bei Deckenhöhe < 2,5 m	61 – 90 m^2 / 46 – 70 m^2
Fläche bei Deckenhöhe < 4,0 m	46 – 70 m^2 / 41 – 60 m^2

Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

ELEKTRISCHE HEIZLÜFTER



965.–
DTP INKL. 1'043.15
LPREIS EXKL. 1'207.–

1'150.–
DTP INKL. 1'243.15
LPREIS EXKL. 1'438.–

VF 15 T
Inkl. Timer

Art.Nr. 1010711

Art.Nr. 1010710

HEIZLÜFTER VF 15

- Thermostat regelt Heizleistung und Gebläse
- Zusätzlicher Kippschalter für Dauer-Umluftbetrieb
- Automatische Nachkühlung
- Überwachungsfreier Betrieb

Technische Daten	Art.Nr. 1010710
3 Betriebsstufen (Umluft)	0,0 / 7,5 / 15,0 kW
Anschluss	400 Volt / 21,7 A / 50 Hz
Luftstrom	1'200 m^3 / h
Geräuschpegel	55 dB
Schutzklasse	IP44
Masse (H × B × T)	490 × 410 × 470 mm
Gewicht	16,0 kg
Lieferumfang	– 2 m Netzkabel mit Stecker CEE 32A, 5-polig – Konsole für Wandmontage

Heizleistung pro Raum (m^2)	isoliert / nicht isoliert
Fläche bei Deckenhöhe < 2,5 m	91 – 150 m^2 / 71 – 110 m^2
Fläche bei Deckenhöhe < 4,0 m	71 – 110 m^2 / 61 – 90 m^2

Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

ALLES RUND UMS THEMA HEIZEN!



Berechnungsformel
für Heizgeräte

V (m^3) × **T** (Diff °C) × **K** (Isol. 1 – 4) × **0.00116 = kW**

V (m^3)	> L × B × H in Meter
T (Diff °C)	> Gewünschte Temperatur – Aussentemperatur = Differenz
K (Isol. 1-4)	> 1) Gut isoliert, Wand + Dach isoliert > 2) Mittel isoliert, Dach isoliert > 3) Schlecht isoliert, Wand + Dach nicht isoliert > 4) Nicht isoliert, Holz-/Blechwand, Dach nicht isoliert
0.00116	> Umrechnungsfaktor kcal / h in kW

ELEKTRISCHE HEIZLÜFTER



2'150.–
DTP INKL. **2'324.15**
LPREIS EXKL. **2'688.–**

Art.Nr. 1010412

HEIZSYSTEM TF 9EL

- Optimale Luftverteilung, kompaktes Gehäuse
- Automatische Nachkühlung (muss am Strom angeschlossen bleiben bis der Lüfter ausschaltet)
- Überhitzungsschutz
- Überwachungsfreier Betrieb
- Alle Schlauchkomponenten durch 4 Schrauben entfernbar
- 360° Warmluftverteilung – ideal für Festzelte
- 29 °C Temperaturunterschied von Ansaug- zu Ausblasluft
- Keine Erhitzung der Schaltelemente
- Heizelement konstruiert für optimalen Luftstrom und schnelles Aufheizen
- Ideal für Eventbeheizung wie Festzelte, Chalets und Hütten ohne Heizung
- Thermostat 8 °C–32 °C programmierbar
- Einfache Reinigung: Alle elektronischen Teile durch 4 Schrauben entfernbar, Reinigung mit Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger

Technische Daten	Art.Nr. 1010412
3 Betriebsstufen (Umluft)	0,0 / 4,5 / 9,0 kW
Anschluss	400 Volt / 16 A
Luftstrom	1'250 m^3 / h
Geräuschpegel	65 dB
Schutzklasse	IP44
Masse (H × B × T)	744 × 556 × 360 mm
Gewicht	30,0 kg
Lieferumfang	– Câble d'alimentation de 6 m avec fiche CEE 16 A

Heizleistung pro Raum (m^2)	isoliert / nicht isoliert
Fläche bei Deckenhöhe < 2,5 m	61 – 90 m^2 / 46 – 70 m^2
Fläche bei Deckenhöhe < 4,0 m	46 – 70 m^2 / 41 – 60 m^2



145.–
DTP INKL. **156.17**
LPREIS EXKL. **182.–**

Art.Nr. 8749017

HEIZLUFTSCHLAUCH ZU TF 9EL

- Hitzebeständiger Luftschlauch
- Ø 125 mm, Länge 6 m
- Hitzebeständig bis 185 °C

Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

VORTEILE

- Über 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit garantiert.
- Service- und reparaturfreundlich.
- Stark in der Produktentwicklung
- besonders guter Vorsprung bei Nachhaltigkeit und Energieeinsparung



7'865.–
DTP INKL. **8'502.05**
LPREIS EXKL. **9'830.–**


Art.Nr. 1010810

HEIZSYSTEM TF 18EL

- Integriertes Textil-Luftverteilersystem 360° für optimale Luftverteilung
- Integrierter Überhitzungsschutz mit automatischem Reset nach Abkühlung der Heizelemente
- Stufenloses Thermostat von 5 – 35 °C
- Radiallüfter für optimale Luftumwälzung und Wurfweite sowie konstanter Luftdruck
- Alle Schaltelemente seitlich montiert. Keine Erhitzung der Schaltelemente!
- Heizelement konstruiert für optimalen Luftstrom und schnelles Aufheizen
- Komfortables Transportieren dank robusten Rollen
- Kann auch mit einem Anschluss betrieben werden, max. 9 kW
- Für dauerndes oder temporäres Beheizen von grossen Räumen, Hallen, Baustellen
- Einsatz in nassen Räumen möglich
- Für professionelle sowie private Anwendung geeignet (Zivilschutzraum, Partyzelt, Treppenhaus, Wohnung etc.)
- Automatische Nachkühlung (muss am Strom angeschlossen bleiben bis der Lüfter ausschaltet)
- Gesamthöhe mit Textilverteiler: 2'150 mm



Textilverteiler mit sechs Luftausgängen



Handgriff mit Schutzisolierung

Technische Daten	Art.Nr. 1010810
3 Betriebsstufen (Umluft)	4,5 / 9,0 / 18 kW
Anschluss	400 Volt / 16 A, 2 × 400 Volt / 16 A – CEE 16 A
Luftstrom	2'300 / 1'700 m^3 / h
Geräuschpegel	65 dB
Schutzklasse	IP44
Masse (H × B × T)	1'260 × 530 × 660 mm
Gewicht	72,0 kg
Ausstattung	– Ohne Kabel geliefert – Textilverteiler mit sechs Luftausgängen Ø 95 mm

Heizleistung pro Raum (m^2)	isoliert / nicht isoliert
Fläche bei Deckenhöhe < 2,5 m	182 – 270 m^2 / 138 – 210 m^2
Fläche bei Deckenhöhe < 4,0 m	138 – 210 m^2 / 123 – 180 m^2

Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

Wood's

SCHLUSS
MIT FEUCHTER KELLERLUFT.

TIPPS FÜR DEN RICHTIGEN LUFTENTFEUCHTER.



Optimal für Keller & Garage

Optimal für Wäschetrocknung

Optimal für Wohnräume

Optimal für Badezimmer

Optimal für Bau & Industrie

DER RICHTIGE LUFTENTFEUCHTER FÜR DEN RICHTIGEN ORT.

Schimmel und muffiger Geruch im Keller, Wäsche, die nie trocknet, und Baustellen, die feucht und nass sind. Probleme mit Feuchtigkeit sind weit verbreitet und können sehr kostspielig sein. Mit über 1 Million verkauften Luftentfeuchtern wissen wir bei Wood's, wie man mit Feuchtigkeit umgehen muss.

Um Ihnen die Auswahl so einfach wie möglich zu machen, haben wir spezielle Luftentfeuchter für die gängigsten Einsatzbereiche entwickelt. Die Wahl des richtigen Luftentfeuchters für den richtigen Ort löst Ihre Feuchtigkeitsprobleme.

Einfacher geht es nicht.



Halten Sie die Luftfeuchtigkeit bei etwa 50 % – messen Sie sie jetzt mit einem Hygrometer. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 50 % fühlen Sie sich in Ihrem Zuhause am wohlsten. Siehe Seite 21.

LUFTENTFEUCHTER FÜR BAU & INDUSTRIE

TOP Qualität aus Schweden

Optimal für Bau & Industrie

Die in Schweden hergestellten Wood's Bautrockner sind ideal geeignet für Baustellen, Lagerräume & Wasserreservoire. Durch die integrierte Ölsperre sind die Luftentfeuchter auch nach liegendem Transport direkt einsetzbar. Die integrierten Qualitätssensoren sind SWISS MADE und sorgen für exakt berechnete Abtauintervalle.

WIE WÄHLE ICH DAS RICHTIGE WDC MODELL AUS?

Die WDC-Serie wurde speziell entwickelt, um Feuchtigkeitsprobleme auf Baustellen, in Zivilschutzanlagen und Wasserreservoirs zu lösen. Je mehr Feuchtigkeit in den Räumen besteht und je grösser die Räume sind, desto mehr Leistung wird empfohlen.

- ☑ Hohe Kapazität
- ☑ Hoher Luftstrom
- ☑ Wintertauglich



Einfache Steuerung



Filter einfach zu reinigen bzw. Wassertank



Schlauchanschluss



Einklappbarer Griffbügel



3-fach stapelbar



Grosses Kondenswasserbecken

Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

Beheizte und kalte Räume



1'295.–
DTP INKL. **1'399.90**
LPREIS EXKL. **1'619.–**

1'795.–
DTP INKL. **1'940.40**
LPREIS EXKL. **2'244.–**

Art.Nr.
6020021
6020041

3 Jahre Garantie

WDC2 PRO & WDC4 PRO BAUTROCKNER

- Durch Metallrahmen geschützte Schaltknöpfe
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe (Art.Nr. 6910021)
- Schwarzer, pulverbeschichteter & galvanisierter Metallschutzmantel, 99 % plastikfrei
- Stabile Treppenrollen mit Stahlgelenk – bis zu 130 kg belastbar
- Permanent Foamfilter mit Seife und Wasser auswaschbar
- Einfacher Service & Unterhalt durch einfach entfernbare Metallfront
- WDC4 PRO: Übersteigt die Energieeffizienzklasse A um 53 % (i.A. an EN810)
- WDC2 PRO: Übersteigt die Energieeffizienzklasse A um 9 % (i.A. an EN810)



2'995.–
DTP INKL. **3'237.60**
LPREIS EXKL. **3'744.–**

Art.Nr. 6020051

3 Jahre Garantie

WDC8-HG PRO BAUTROCKNER

- Klimafreundliches & CO_2 neutrales Kältemittel R290: 20 % stärkere Entfeuchtung
- Entwickelt und optimiert für Dauerbetrieb in Schutzräumen etc.
- Erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO2-Reduktion
- EcoDefrost: Intelligentes raumluftabhängiges Abtausystem für marktführende Effizienz
- Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
- Grosses Kondenswasserbecken von 9 Liter
- Schlauchanschluss: für permanente Wasserdrainage
- Automatic-Restart nach Stromausfall & Betriebsstundenzähler
- Pulverbeschichteter & galvanisierter Metallschutzmantel, 99 % plastikfrei
- Einfacher Service – 6 Schrauben lösen und Zugang zu allen Teilen
- Stabile Treppenrollen mit Stahlgelenk – bis zu 130 kg belastbar
- Über 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit garantiert
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe (Art.Nr. 6910022)

Technische Daten	WDC2 PRO Art.Nr. 6020021	WDC4 PRO Art.Nr. 6020041	WDC8-HG PRO Art.Nr. 6020051
Maximaler Arbeitsraum	600 m^3	1'200 m^3	1'350 m^3
Maximale Entfeuchtungsleistung	27,9 Liter / 24 h	55 Liter / 24 h	60 Liter / 24 h
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	19 Liter / 24 h	41 Liter / 24 h	49,5 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	11 Liter / 24 h	25 Liter / 24 h	27 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	320 Wh	434 Wh	440 Wh
Konsumation bei 30 °C & 80 % rel. F.	425 Wh	588 Wh	650 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35 °C	2 bis 35 °C	2 bis 35 °C
Tankvolumen	11,4 Liter	11,4 Liter	9 Liter
Masse (L × B × H)	595 × 464 × 508 mm	595 × 464 × 508 mm	440 × 540 × 890 mm
Gewicht	26 kg	28 kg	34 kg
Geräuschpegel	54 - 57 dB	56 - 60 dB	55 dB
Kältemittel (CO_2-neutral)	R290	R290	R290
Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 6 A
IP Klassierung	IP21 (X1)	IP21 (X1)	IPX4

LUFTENTFEUCHTER FÜR KELLER & GARAGE

TOP Qualität aus Schweden

Optimal für Keller & Garage

Feuchtigkeit, Schimmel und üble Gerüche treten häufig in Kellern, Garagen und Dachböden auf und können teure Reparaturen verursachen. Die SW-Serie wurde speziell für diese Räume entwickelt und ist bereits bei Temperaturen von +2 °C wirksam. Die hohe Leistung löst Feuchtigkeitsprobleme schnell und energieeffizient, und der hohe Luftstrom sorgt für eine gute Zirkulation, selbst wenn der Raum in mehrere Räume unterteilt ist. So vermeiden Sie Feuchtigkeitsprobleme und verhindern Schimmelbildung.

WIE WÄHLE ICH DAS RICHTIGE SW MODELL AUS?


Die SW-Serie wurde speziell entwickelt, um Feuchtigkeitsprobleme in Kellern und kalten Räumen zu lösen. Je mehr Feuchtigkeit in dem Bereich entsteht, beispielsweise durch Duschen und Waschen, desto mehr Leistung wird empfohlen. Eine grössere Leistung löst das Problem auch schneller und benötigt weniger Energie.

Trocknen Sie Ihre Wäsche im Keller?
Sehen Sie unsere LD-Serie auf Seite 17

- ☑ Hohe Kapazität – Entfernt effektiv Feuchtigkeit
- ☑ Hoher Luftstrom – Fördert die Luftzirkulation im ganzen Raum
- ☑ Einfacher Schlauchanschluss für Wasserablauf



Grosses Kondenswasserbecken von 11.4 Liter



Zugentlastung



Praktische Griffe für einen hohen Tragekomfort



6 Jahre Garantie

675.–
DTP INKL. 729.70
LPREIS EXKL. 844.–

Art.Nr. 6020010

SW22-FM ENTFEUCHTER

- SWISS MADE Qualitätssensoren: Für exakte Abtauintervalle
- Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter), entfernt zuverlässig Sporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc., ideal für Allergiker (Art.Nr. 9370128005)
- Zielfeuchte von 0 % bis 100 % am Hygrostat wählbar
- Grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung)
- Pulverbeschichtetes & galvanisiertes Gehäuse, 99 % plastikfrei
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe (Art. Nr. 6910021)

Kann auch mit Permanent Foamfilter ausgestattet werden Art.Nr. 9370128003

Beheizte und kalte Räume

Technische Daten	SW22-FM Art.Nr. 6020010
Maximaler Arbeitsraum	500 m^3
Luftstrom Stufe 1, 2	180 / 315 m^3/ h
Maximale Entfeuchtungsleistung	19,5 Liter / 24 h
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	13,5 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	8 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	145 Wh
Konsumation bei 30 °C & 80 % rel. F.	200 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35 °C
Tankvolumen	11,4 Liter
Masse (L × B × H)	495 × 345 × 527 mm
Gewicht	18,5 kg
Geräuschpegel	52 – 55 dB
Kältemittel (CO_2-neutral)	R290
Anschluss	230 V / 50 Hz
IP Klassierung	IP21 (X1)



6 Jahre Garantie

865.–
DTP INKL. 935.05
LPREIS EXKL. 1'082.–

Art.Nr. 6020022

SW46-FM ENTFEUCHTER

- SWISS MADE Qualitätssensoren: Für exakte Abtauintervalle
- Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter), entfernt zuverlässig Sporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc., ideal für Allergiker (Art.Nr. 9370128005)
- Zielfeuchte von 0 % bis 100 % am Hygrostat wählbar
- Grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung)
- Pulverbeschichtetes & galvanisiertes Gehäuse, 99 % plastikfrei
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe (Art. Nr. 6910021)

Kann auch mit Permanent Foamfilter ausgestattet werden Art.Nr. 9370128003

Beheizte und kalte Räume

Technische Daten	SW46-FM Art.Nr. 6020022
Maximaler Arbeitsraum	750 m^3
Luftstrom Stufe 1, 2	196 / 342 m^3/ h
Maximale Entfeuchtungsleistung	35,0 Liter / 24 h
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	25,5 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	12 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	420 Wh
Konsumation bei 30 °C & 80 % rel. F.	600 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35 °C
Tankvolumen	11,4 Liter
Masse (L × B × H)	495 × 345 × 527 mm
Gewicht	24,0 kg
Geräuschpegel	56 – 60 dB
Kältemittel (CO_2-neutral)	R290
Anschluss	230 V / 50 Hz
IP Klassierung	IP21 (X1)

LUFTENTFEUCHTER FÜR WÄSCHE-TROCKNUNG


TOP Qualität aus Schweden

Optimal für Wäschetrocknung

Das Trocknen von Wäsche mit einem Luftentfeuchter oder Wäschetrockner ist sehr schonend für die Kleidung und äusserst energieeffizient. Die LD-Serie verfügt über eine beeindruckende Leistung, die Feuchtigkeitsprobleme in grösseren Räumen wie Kellern effektiv beseitigt und Schimmel, Spinnen und muffige Gerüche fernhält. Der starke Luftstrom aus der oberen Abluftöffnung trocknet die Wäsche schnell und verkürzt die Trocknungszeit erheblich. Das schafft Zeit für andere Aufgaben und macht die LD-Serie zur idealen Lösung für Familien mit hohem Wäscheaufkommen.



- ☑ Trocknet die Wäsche sehr energieeffizient
- ☑ Sehr schonende Trocknung der Wäsche
- ☑ Entfeuchtet den gesamten Keller



Zugentlastung



Einfache Schlauch-anschlussoption für WLD 2



Grosses Kondenswasserbecken von 11,4 Liter für LD44

Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

Beheizte und kalte Räume



3'395.–
DTP INKL. **3'670.–**
LPREIS EXKL. **4'244.–**

Art.Nr. 6020070

WLD2 WÄSCHETROCKNER

6 Jahre Garantie

Wäschemenge in kg	7.5	10	15	20
Trocknungsdauer in h : min	03:21	03:58	05:08	06:18

- Ausgelegt für 15-20kg Wäsche (Nassgewicht) pro Tag
- Schnelles und schonendes Trocknen der Wäsche
- Energieeffizienzklasse A – ideal für ein nachhaltiges Zuhause
- Doppelfunktion: Auch als leistungsstarker Luftentfeuchter einsetzbar
- Automatischer Raumüberwachungsmodus nach dem Trocknen
- Hält die gewünschte Zielfeuchte im Raum konstant
- Verwendet CO_2-neutrales Kältemittel R290 – umweltfreundlich und zukunftssicher
- Komfortables und umweltbewusstes Trockenerlebnis



1'165.–
DTP INKL. **1'259.35**
LPREIS EXKL. **1'457.–**

Art.Nr. 6020033

LD44 WÄSCHETROCKNER & ENTFEUCHTER

10 Jahre Garantie

Speziell edles Design für Weinkeller, schöne Innenräume und überall dort, wo Wert auf einen ästhetischen Auftritt gelegt wird. Kann auch mit Permanent Foamfilter ausgestattet werden. Art.Nr. 9370128003

- Ausgelegt für 10–15kg Wäsche (Nassgewicht) pro Tag
- Hygrostat auf 1 % genau von 30 bis 80 % justierbar
- 780W Wärmerückgewinnung pro Liter Wasserdampf!
- Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter), entfernt zuverlässig Schimmelsporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc. ideal für Allergiker
- Schlauchanschluss: ¾ Zoll-Aussengewinde – permanente Wasserausgabe
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit (Art.Nr. 6910021) max. 5 Meter Förderhöhe
- Grosses Kondenswasserbecken von 11,4 Liter
- Stabile Rollen mit Stahlgelenk – bis zu 130 kg belastbar
- Silent-Mode – Zweistufiger Ventilator für ruhigen Betrieb

Technische Daten	LD44 Art.Nr. 6020033	WLD2 Art.Nr. 6020070
Maximaler Arbeitsraum	420 m^3	ab mindestens 10 m^3
Luftstrom Stufe 1, 2	160 / 300 m^3/ h	500 / 800 m^3/ h
Maximale Entfeuchtungsleistung	29,5 Liter / 24 h	-
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	19 Liter / 24 h	48 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	11 Liter / 24 h	32 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	285 Wh	500 Wh
Konsumation bei 30 °C & 80 % rel. F	390 Wh	710 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35 °C	2 bis 35 °C
Tankvolumen	11,4 Liter	nur Direktanschluss
Masse (L × B × H)	575 × 348 × 640 mm	403 × 664 × 650 mm
Gewicht	22,5 kg	43 kg
Geräuschpegel	47 – 58 dB	-
Kältemittel (CO_2-neutral)	R290	R290
Anschluss	230 V / 6 A	230 V/6A
IP Klassierung	IP21 (X1)	IP21 (X1)

Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

LUFTENTFEUCHTER FÜR WOHNRÄUME

TOP Qualität aus Schweden

Optimal für Wohnräume

Für ein optimales Raumklima wird eine Luftfeuchtigkeit von etwa 50 % empfohlen. Die Luftentfeuchter von Wood's für Wohnräume sind leise im Betrieb und ermöglichen eine vollständige Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum. Sie entfernen überschüssige Feuchtigkeit effizient und sorgen so für ein besseres Raumklima. Die richtige Luftfeuchtigkeit schützt Ihre Gegenstände und beugt Schimmel und unangenehmen Gerüchen vor.

- Schafft ein besseres Raumklima
- Leiser Betrieb
- Schützt vor Schimmel und Gerüchen



Wassertank mit Füllstandssensor



Einfache Steuerung



495.–
DTP INKL. **535.10**
LPREIS EXKL. **619.–**

Beheizte Räume

3 Jahre Garantie

Art. Nr. 6020120

MRD25 ENTFEUCHTER

- Zeigt aktuelle Luftfeuchtigkeit an
- Schlauchanschluss für direkte Wasserausgabe
- Mit programmierbarem Timer (1 – 8 h)
- Verstell- und schwenkbare Luftauslassklappe für optimierte Luftverteilung
- Automatische Ausschaltfunktion bei erreichter Zielfeuchte
- Sehr leiser Entfeuchter mit nur 48 dB

Technische Daten	Art. Nr. 6020120
Maximaler Arbeitsraum	500 m^3
Luftstrom Stufe 1, 2	128 / 180m^3 / h
Timer in h	1,2,3 ... 8 h
Maximale Entfeuchtungsleistung	39,3 Liter / 24 h
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	28 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	14.1 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	279 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35 °C
Tankvolumen	3.8 Liter
Masse (L × B × H)	215 × 525 × 328 mm
Gewicht	15.5 kg
Geräuschpegel	48 dB
Kältemittel (CO_2-neutral)	R290 (55 g)
Anschluss	230 V / 6 A
IP Klassierung	IP22

Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

LUFTENTFEUCHTER FÜR BADEZIMMER

TOP Qualität aus Schweden

Optimal für Badezimmer

Badezimmer mit Duschen sind die feuchtigkeitsanfälligsten Bereiche im Haus. Durch die Aufstellung eines Luftentfeuchters im Badezimmer können Sie die Luftfeuchtigkeit reduzieren und ein trockenes und angenehmes Raumklima schaffen, in dem Handtücher im Handumdrehen trocknen. Da der Platz im Badezimmer oft begrenzt ist, muss ein Luftentfeuchter praktisch und leicht zu transportieren sein, damit er bei Bedarf überall aufgestellt werden kann. Die Bad-Luftentfeuchter von Wood's wurden für die Entfeuchtung kleinerer Räume entwickelt und sind daher die ideale Wahl. Dank ihrer Grösse eignen sie sich auch perfekt für andere kleine, feuchte Bereiche wie Wohnwagen oder Wohnmobile.



Luftauslass oben um optimal Wäsche zu trocknen

- Praktisch: einfach zu bedienen und zu transportieren
- Hält kleine Räume frei von Feuchtigkeit
- Trocknet kleinere Wäschemengen



Zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit an



Grosses Kondenswasserbecken



245.–
DTP INKL. **264.85**
LPREIS EXKL. **307.–**

Beheizte Räume

3 Jahre Garantie

Art. Nr. 6020101

MDX14 ENTFEUCHTER

- Mit AUTO-MODE: der Entfeuchter arbeitet je nach Raumfeuchte auf maximaler, mittlerer oder minimaler Leistung
- Schaltet bei Wasservollstand automatisch aus
- Zeigt aktuelle Luftfeuchtigkeit an
- Mit 24 h programmierbarem Timer
- Luftauslass oben um optimal Wäsche zu trocknen
- Automatische Ausschaltfunktion bei erreichter Zielfeuchte
- Mit nur 42 dB einer der leisesten Entfeuchter auf dem Markt

Technische Daten	Art.Nr. 6020101
Maximaler Arbeitsraum	120 m^3
Luftstrom	120 m^3/ h
Timer in h	1, 2, 3 ... 24 h
Maximale Entfeuchtungsleistung	13 Liter / 24 h
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	10 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	6 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	180 Wh
Funktionstemperatur	5 bis 40 °C
Tankvolumen	1,5 Liter
Masse (L × B × H)	493 × 293 × 183 mm
Gewicht	9,1 kg
Geräuschpegel	42 dB
Kältemittel (CO_2-neutral)	R290
Anschluss	230 V / 6 A
IP Klassierung	IPX2

Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

ZUBEHÖR



Art.Nr. 6910021

WDP01 KONDENSWASSERPUMPE FÜR SW|WDC|DS|ED

- Verfügbar für: SW22-FM, SW46-FM, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO
- Für die ehemaligen kanadischen DS und ED Versionen verwendbar
- Passend für div. andere Luftentfeuchter und Bautrockner-Marken
- Entfeuchter wird an Kondensatpumpe angeschlossen
- Bei defekter Pumpe stoppt der Entfeuchter
- Einfache Montage und Demontage durch umklappbare Blechbalken

Technische Daten	Art.Nr. 6910021
Gewicht	2,3 kg
Farbe	Weiss
Pumpkapazität	5 m Förderhöhe
Anschluss	Raccord 3 / 4" - AG

275.–
DTP INKL. **297.30**
LPREIS EXKL. **344.–**



Art.Nr. 6910022

WDP02 KONDENSWASSERPUMPE

350.–
DTP INKL. **378.35**
LPREIS EXKL. **438.–**

Für WDC8-HG PRO

- Entfeuchter wird an Kondensatpumpe angeschlossen
- Bei defekter Pumpe stoppt der Entfeuchter

Technische Daten	Art.Nr. 6910022
Gewicht	3 kg
Farbe	Schwarz
Pumpkapazität	5 m Förderhöhe
Anschluss	Raccord 3 / 4" - AG



Art.Nr. 9370128005

SM-FILTER ANTI-SCHIMMELFILTER

27.50
DTP INKL. **29.70**
LPREIS EXKL. **35.–**

- Verfügbar für: SW22-FM, SW46-FM, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO
- Filtert Staub, Schimmelsporen, Pollen, Nebel, metallurgischen Rauch und Stäube, Bakterien und Textilfasern
- Kompressorschutz durch besseren Abtransport der Abwärme
- Optimal für Allergiker
- Filterkategorie G3 mit Vorfilterfunktion



Art.Nr. 9370128003

PERMANENT FOAMFILTER SCHWARZ

29.–
DTP INKL. **31.35**
LPREIS EXKL. **37.–**

- Verfügbar für: SW22-FM, SW46-FM, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO
- Einsatz bei starker Staubentwicklung
- Filter auswaschbar
- Speziell für Gipser und Handwerker



Art.Nr. 6910011

WANDMONTAGE-KIT

149.–
DTP INKL. **161.15**
LPREIS EXKL. **187.–**

- Verfügbar für: SW22-FM, SW46-FM, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO
- Optional verfügbar
- Stabile rostfreie Konstruktion
- Gerät ist vibrationssicher verankert



Art.Nr. 6910030

WHG-1 THERMOHYGROMETER

22.90
DTP INKL. **24.75**
LPREIS EXKL. **28.60**

- 5 Funktionstasten MODE MAX/MIN, 12/24/ ALARM, C/F, SNOOZE
- Zeit + Kalender eingebaut in den Wood's WHG-1
- Zeit in 12 / 24 H
- Indoor Thermometer (0 °C bis +50 °C)
- Indoor Hygrometer (20–95 %)
- Alarm und Snooze



Art.Nr. 6810086

SUPER MOULD FILTER FÜR WLD2

49.50
DTP INKL. **53.50**
LPREIS EXKL. **62.–**

Technische Daten	Art.Nr. 6810086
Gewicht	0.32 kg
Ursprungsland	Schweden



Art.Nr. 9370128009

NYLON STAUBFILTER FÜR WLD2

39.50
DTP INKL. **42.70**
LPREIS EXKL. **50.–**

Technische Daten	Art.Nr. 9370128009
Gewicht	0.32 kg
Ursprungsland	Schweden

GARANTIE

UNSER ANLIEGEN IST ES, DASS SIE VIELE JAHRE FREUDE MIT UNSEREN PRODUKTEN HABEN!

Für Modelle, die einen periodischen Filterwechsel benötigen, erhalten Sie mit der Registrierung und dem regelmässigen Filtertausch eine Garantie von bis zu 10 Jahren! (Garantie von 6 bis 10 Jahren für Modelle der SW sowie LD Serie und 3 Jahre Garantie für alle anderen Modelle.) Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät innerhalb von 90 Tagen nach dem Kaufdatum registriert werden muss, damit die erweiterte Garantie gilt. Ausserdem müssen Sie die Quittungen für das Gerät und die Ersatzfilter aufbewahren. Sie erhalten eine zeitgerechte Information, wann der Filtertausch empfohlen wird – entweder per E-Mail oder SMS. Für Modelle, die keinen Filterwechsel benötigen, erhalten Sie mit der Registrierung 3 Jahre Garantie!

3 Jahre Garantie

6 Jahre Garantie

10 Jahre Garantie

Registrieren Sie jetzt Ihr Gerät auf warranty-woods.com und aktivieren Sie Ihre verlängerte Garantie.

NOTIZEN

Alle Preise in CHF exkl. MwSt.

KEA Karl Ernst AG

Wood's

EL-BJÖRN

Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren

+41 44 271 15 85
info@karlernstag.ch
www.karlernstag.ch

Preisänderungen und Modelländerungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise in CHF, exkl. MwSt.
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.

IHR FACHHÄNDLER

CC27D