

PROMOTIONS 2024

Valables du 1.1.2024 au 31.12.2024

-23%

1

K 266/25T

Promotion HT :
CHF 395.-

Promotion TTC : CHF 427.00
Prix catalogue TTC : CHF 556.70



-19%

2

K 240/40W-OL 

Promotion HT :
CHF 950.-

sans huile

Promotion TTC : CHF 1026.95
Prix catalogue TTC : CHF 1275.60



3 

497/200

-18%

Promotion HT :
CHF 1950.-

Promotion TTC : CHF 2107.95
Prix catalogue TTC : CHF 2572.80



4 

907/270

-18%

Promotion HT :
CHF 3400.-

Promotion TTC : CHF 3675.40
Prix catalogue TTC : CHF 4507.75

1 **K 266/25T**

Compresseur à piston mobile, 1 cylindre, mono-étagé, entraînement direct. Filtre-régulateur avec manomètre, 2 accouplements ARO 210 et 2 m de câble avec fiche. Moteur 1.5 kW, 230 V / 50 Hz, 2'850 t/min, volume engendré 250 l/min, débit d'air 140 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 25 l, niveau sonore 77 dBA/1 m, 45 x 32 x 64 cm, poids 26 kg.

2 **K 240/40W-OL**

Compresseur à piston mobile, sans huile, 2 cylindres, mono-étagé, entraînement direct. Montage suisse. Filtre-régulateur avec manomètre, 2 accouplements de sécurité ARO 210 et 3 m de câble avec fiche. Moteur 1.5 kW, 230 V / 50 Hz, 1'400 t/min, volume engendré 240 l/min, débit d'air 150 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 40 l, niveau sonore 66 dBA/1 m, 82 x 34 x 65 cm, poids 40 kg.

3 **497/200**

Compresseur à piston stationnaire, 2 cylindres, mono-étagé, entraînement par courroie trapézoïdale. Montage suisse. Avec compteur horaire et robinet à bille G 1/2" FI. Moteur 3.0 kW, 3 x 400 V / 50 Hz, 1150 t/min, volume engendré 440 l/min, débit d'air 380 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 200 l, niveau sonore 78 dBA/1 m, 121 x 59 x 108 cm, poids 121 kg.

4 **907/270**

Compresseur à piston stationnaire, 2 cylindres, bi-étagés, entraînement par courroie trapézoïdale. Montage suisse. Avec interrupteur étoile-triangle et robinet à bille G 1/2" FI. Moteur 5.5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz, 1070 t/min, volume engendré 900 l/min, débit d'air 750 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 270 l, niveau sonore 75 dBA/1 m, 122 x 68 x 130 cm, poids 177 kg.

-19%**5****SILENT K25/B**

Promotion HT :

CHF 4100.-

Promotion TTC : CHF 4432.10

Prix catalogue TTC : CHF 5513.10

**-19%****6****1202/270**

Promotion HT :

CHF 5300.-

Promotion TTC : CHF 5729.30

Prix catalogue TTC : CHF 7080.55

**7****COMBI 08/10/270T**

Promotion HT :

CHF 8900.-

Promotion TTC : CHF 9620.90

Prix catalogue TTC : CHF 11891.00

**-19%****8****COMBI 11/10/270T**

Promotion HT :

CHF 9950.-

Promotion TTC : CHF 10755.95

Prix catalogue TTC : CHF 13404.40

**-19%****-18%****9****C 9/10**

Promotion HT :

CHF 6700.-

Promotion TTC : CHF 7242.70

Prix catalogue TTC : CHF 8864.20

**-21%****10****C 15-2/10LF**

Promotion HT :

CHF 11900.-

Promotion TTC : CHF 12863.90

Prix catalogue TTC : CHF 16323.10



Energy saving

11**IDFA4-UGL-MFP**

Promotion HT :

CHF 1360.-

Promotion TTC : CHF 1470.15

Prix catalogue TTC : CHF 1816.10

**-19%****12****IDFA8-UGL-MF**

Promotion HT :

CHF 1680.-

Promotion TTC : CHF 1816.10

Prix catalogue TTC : CHF 2216.05

**-18%****5 SILENT K25/B**

Compresseur à piston stationnaire, insonorisé, 2 cylindres, bi-étagés, entraînement par courroie trapézoïdale. Avec réservoir 270 l, jeu de raccords et tuyau flexible. Moteur 3.0 kW, 3 x 400 V / 50 Hz, 1'200 t/min, volume engendré 495 l/min, débit d'air 360 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 65 dBA/1 m, 87 x 64 x 112 cm / Ø50 x 178 cm, poids 147 kg / 67 kg.

7 COMBI 08/10/270T

Compresseur à vis ALMiG, sur réservoir 270 l avec revêtement intérieur, sécheur d'air par réfrigération, pré-et microfiltre. Raccordement d'air G 3/4". Moteur 7.5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz, débit d'air 1'020 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 64 dBA/1 m, 118 x 77 x 168 cm, poids 460 kg.

9 C 9/10

Compresseur à vis BOGE, avec entraînement par courroie trapézoïdale. Faible encombrant et silencieux, avec raccordement d'air G 1/2". Moteur 7.5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz, débit d'air 1'060 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 68 dBA/1 m, 99 x 48 x 123 cm, poids 215 kg.

11 IDFA4-UGL-MFP

Sécheur d'air SMC, pour de l'air comprimé sec et propre. Avec conduite by-pass et microfiltre. Débit d'air 460 l/min à un point de rosée de +5 °C, une température ambiante de +25 °C et entrée d'air de +35 °C. Approprié pour des compresseurs jusqu'à 4.0 kW max. Raccordement G 1/2", 57 x 36 x 54 cm, poids 25 kg.

6 1202/270

Compresseur à piston stationnaire, 4 cylindres, bi-étagés, entraînement par courroie trapézoïdale. Montage suisse. Avec interrupteur étoile-triangle et robinet à bille G 1" Fl. Moteur 7.5 kW, 3 x 400 V / 50 Hz, 740 t/min, volume engendré 1'200 l/min, débit d'air 980 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 270 l, niveau sonore 78 dBA/1 m, 164 x 75 x 132 cm, poids 281 kg.

8 COMBI 11/10/270T

Compresseur à vis ALMiG, sur réservoir 270 l avec revêtement intérieur, sécheur d'air par réfrigération, pré-et microfiltre. Raccordement d'air G 3/4". Moteur 11.0 kW, 3 x 400 V / 50 Hz, débit d'air 1'430 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 64 dBA/1 m, 118 x 77 x 168 cm, poids 465 kg.

10 C 15-2/10LF

Compresseur à vis BOGE, vitesse variable, avec entraînement direct. Moteur IE3, commande focus control 2.0. Raccordement d'air G 1". Moteur 15.0 kW, 3 x 400 V / 50 Hz, débit d'air 778-2'270 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 69 dBA/1 m, 161 x 92 x 138 cm, poids 530 kg.

12 IDFA8-UGL-MF

Sécheur d'air SMC, pour de l'air comprimé sec et propre. Avec conduite by-pass et microfiltre. Débit d'air 1'233 l/min à un point de rosée de +5 °C, une température ambiante de +25 °C et entrée d'air de +35 °C. Approprié pour des compresseurs jusqu'à 7.5 kW max. Raccordement G 3/4", 62 x 42 x 69 cm, poids 34 kg.

-20%

13

A 1270.02

Promotion HT :
CHF 189.-

Schweizer Montage
Montage suisse

Promotion TTC : CHF 204.30
Prix catalogue TTC : CHF 256.30



-18%

14

A 1325.02-30es
suva pro

Promotion HT :
CHF 420.-

Schweizer Montage
Montage suisse

Promotion TTC : CHF 454.00
Prix catalogue TTC : CHF 556.50



15

OWT 9603-SET

Promotion HT :
CHF 356.-

Promotion TTC : CHF 384.85
Prix catalogue TTC : CHF 481.05

-20%



16

A 2100.32-50

Promotion HT :
CHF 185.-

Promotion TTC : CHF 200.00
Prix catalogue TTC : CHF 262.70

-23%

-18%

17

A 2190.02

Promotion HT :
CHF 25.-

Schweizer Montage
Montage suisse

Promotion TTC : CHF 27.05
Prix catalogue TTC : CHF 33.20



-22%

18

A 2116-30es-05
suva pro

Promotion HT :
CHF 65.-

Promotion TTC : CHF 70.25
Prix catalogue TTC : CHF 90.50



19

2412.10

Promotion HT :
CHF 199.-

Promotion TTC : CHF 215.10
Prix catalogue TTC : CHF 314.55

-31%



20

2412.11

Promotion HT :
CHF 199.-

Promotion TTC : CHF 215.10
Prix catalogue TTC : CHF 314.55

-31%

13 **A 1270.02**

Filtre-régulateur de la série 1000. Fabriqué en Suisse. Robuste et éprouvé depuis de nombreuses années. Raccordement G 1/2", débit d'air jusqu'à 1'830 l/min. Plage de réglage 0.5-10 bar, avec manomètre et purgeur manuel. Cartouche filtrante 45 µm.

15 **OWT 9603-SET**

Sepremium 3.5, séparateur huile-eau pour le condensat contenant de l'huile des compresseurs avec des débits d'air jusqu'à 3'500 l/min. Raccordement entrée de condensat 1 x G 1/2", sortie de l'eau G 1/2". Avec kit de raccordement. 37 x 24 x 39 cm, poids avec le filtre 6 kg.

17 **A 2190.02**

Porte-tuyaux en alliage léger. Taille moyenne. Fabriqué en Suisse. 230 x 105 x 105 mm, portée int. 97 mm.

19 **2412.10**

Enrouleur de tuyau autom., avec boîtier en plastique jaune résistant aux chocs, rappel par ressort et dispositif d'arrêt (réversible), pour air comprimé et eau froide, 16 m de tuyau Ø 10/14 mm en PU, pression de service max. 15 bar, sortie G 3/8". Avec tuyau de raccordement 1.5 m sans embout. Température -5 à +40 °C. 7 kg.

14 **A 1325.02-30es**

Unité de traitement d'air en 2 parties, avec filtre-régulateur et lubrificateur. Fabriqué en Suisse, robuste et éprouvé depuis de nombreuses années. Raccordement G 1/2", débit d'air jusqu'à 1'830 l/min, plage de réglage 0.5-10 bar, avec manomètre, purgeur manuel et 3 accouplements de sécurité CEJN eSafe Serie 300 (ARO 210). Cartouche filtrante 45 µm.

16 **A 2100.32-50**

Tuyau en polyuréthane, léger, robuste et flexible, même à des températures basses. Insensible aux salissures, facile à nettoyer et résistant aux huiles et aux UV. Bonnes qualités de circulation et d'abrasion. Pour tous les usages d'air comprimé. Ø 8/12 mm, pression de service max. 20 bar. Rouleau d'origine 50 m.

18 **A 2116-30es-05**

Tuyau spiralé en PU, bleu, Ø 6.5 / 10 mm, longueur du tuyau 5 m, longueur de travail 4 m. Complet avec accouplement de sécurité CEJN eSafe Serie 300 et contre-pièce ARO 210. Pression de service max. 10 bar à +20 °C. Extrêmement élastique avec un petit diamètre de spire. Bonne force de rappel et bonne résistance à l'abrasion.

20 **2412.11**

Enrouleur de tuyau autom., avec boîtier en plastique gris résistant aux chocs, rappel par ressort et dispositif d'arrêt (réversible), pour air comprimé et eau froide, 16 m de tuyau Ø 10/14 mm en PU, pression de service max. 15 bar, sortie G 3/8". Avec tuyau de raccordement 1.5 m sans embout. Température -5 à +40 °C. 7 kg.

-27%**21****2512.10**

Promotion HT :

CHF 315.-Promotion TTC : CHF 340.50
Prix catalogue TTC : CHF 467.00**-27%****22****2512.11**

Promotion HT :

CHF 315.-Promotion TTC : CHF 340.50
Prix catalogue TTC : CHF 467.00**23****18500009**

Promotion HT :

CHF 75.-Promotion TTC : CHF 81.10
Prix catalogue TTC : CHF 108.10**-25%****24****A 3406.02**

Promotion HT :

CHF 68.-Promotion TTC : CHF 73.50
Prix catalogue TTC : CHF 93.15**-21%****-19%****25****3950-15**

Promotion HT :

CHF 185.-Promotion TTC : CHF 200.00
Prix catalogue TTC : CHF 247.55**-23%****26****K 2967.05**

Promotion HT :

CHF 230.-Promotion TTC : CHF 248.65
Prix catalogue TTC : CHF 324.30**27****K 2967.05-SET**

Promotion HT :

CHF 290.-Promotion TTC : CHF 313.50
Prix catalogue TTC : CHF 399.95**-21%****28****CP 7749**

Promotion HT :

CHF 345.-Promotion TTC : CHF 372.95
Prix catalogue TTC : CHF 589.15**-36%****21 2512.10**

Enrouleur de câble automat. avec boîtier en plastique jaune résistant aux chocs et support métallique pivotant. Avec ressort de rappel et dispositif d'arrêt du câble (réversible). Sans câble de raccordement. Puissance max. 2'000 W (enroulé), 3'000 W (déroulé). Longueur de câble 19 m, 3 x 2.5 mm², caoutchouc H07RN-F. poids 11 kg.

23 18500009

Assortiment de brides, colliers à 1 oreille avec bague intégrée, dans coffret en plastique, 101 pièces. Avec pince de serrage. 5.9-22.8 mm.

25 3950-15

Pistolet à peinture pour l'industrie et les artisans. En aluminium traité. Buse de pulvérisation usinée CNC Ø 1.5 mm, buse de peinture fraisée CNC, aiguille Ø 4 mm, pression 2-6 bar, taux de transfert HPS > 65%, consommation d'air 220 l/min à 2.5 bar. Avec coffret, accessoires, godet d'écoulement.

27 K 2967.05-SET

Purgeur de condensat automatique Bekomat 32, avec contact d'alarme libre de potentiel. Avec 3 m de câble et kit d'installation. Pour des puissances de compresseur jusqu'à 5'000 l/min, des puissances de sècheur jusqu'à 10'000 l/min, pression de service de 0.8-16 bar, entrée de condensat G ½", sortie du condensat G ¼" et tuyau Ø 8 mm. 17.8 x 7.4 x 12.7 cm.

22 2512.11

Enrouleur de câble automat. avec boîtier en plastique gris résistant aux chocs et support métallique pivotant. Avec ressort de rappel et dispositif d'arrêt du câble (réversible). Sans câble de raccordement. Puissance max. 2'000 W (enroulé), 3'000 W (déroulé). Longueur de câble 19 m, 3 x 2.5 mm², caoutchouc H07RN-F. poids 11 kg.

24 A 3406.02

Gonfleur de pneus en aluminium recouvert de caoutchouc. Commande par un seul levier, avec contre-pièce ARO 210. Manomètre analogique 80 mm (avec protection en caoutchouc), échelle 0-12 bar / 0-170 psi. Longueur du tuyau 500 mm avec prise à levier système Michelin.

26 K 2967.05

Purgeur de condensat automatique Bekomat 32, avec contact d'alarme libre de potentiel. Avec 3 m de câble. Pour des puissances de compresseur jusqu'à 5'000 l/min, des puissances de sècheur jusqu'à 10'000 l/min, pression de service de 0.8-16 bar, entrée de condensat G ½", sortie du condensat G ¼" et tuyau Ø 8 mm. 17.8 x 7.4 x 12.7 cm.

28 CP 7749

Boulonneuse à chocs ½", avec système de frappe double marteau. Technologie unique d'inversion du sens de rotation pour droitiers et gauchers avec 3 réglages de puissance dans un sens. Pleine puissance dans le sens inverse. Couple max. serrage: 704 Nm / desserrage: 1'300 Nm. Raccordement d'air ¼", consommation d'air 180-720 l/min. 1.8 kg.